GAIA STYLE
GAIA TOUCH

www.bianchivending.com

BENUTZEROBERFLÄCHE

. * **GAIA STYLE**: TASTENFELD MIT 8 HINTERLEUCHTETEN (SOWOHL ALS ANWAHL ALS AUCH ALS VORWAHLTASTEN KONFIGURIERBAR).
* **GAIA TOUCH**: TASTENFELD MIT 8 INDIVIDUELL ANPASSBAREN GROSSEN TASTENFELDERN. DER AUTOMAT BIETET EINE TOUCHFLÄCHE ZUR AUSSTRAHLUNG VON BILDERN UND VIDEOS.
. HINTERLEUCHTETE FRONTSEITE BIETET DIE MÖGLICHKEIT DER GESTALTUNG MIT INDIVIDUELLEN LOGOS.
. 32-STELLIGES ALPHANUMERISCHES DISPLAY (GAIA STYLE)
. GRÖSSE DES AUSGABEFACHS: 170 MM FÜR EINE GROSSE TASSE, BECHER, LATTE MACCHIATO-GLAS ODER.
. 100 MM-HOHER, SCHWENKBARER ESPRESSOTASSENHALTER (OPTIONAL AUCH IN SCHWARZ ERHÄLTLICH).
. BELEUCHTETER AUSGABERAUM WÄHREND DER PRODUKTZUBEREITUNG.

GAIA TOUCH

GAIA STYLE + UNTERSCHRANK

TECHNOLOGIE

LED
ENERGIE-SPARBELEUCHTUNG

PATENTIERTE
ESPRESSO-BRÜHEINHEIT

DER VOLLAUTOMAT, DER DESIGN UND TECHNOLOGIE IN SICH VERBINDET.

GAIA STYLE & GAIA TOUCH, Heissgetränkeautomaten, erhältlich beide sowohl für Kaffee aus ganzen Bohnen als auch für lösliche Getränke.

Bianchi
VENDING GROUP

advertendo®

GAIA STYLE, GAIA TOUCH
DATEN

NETZSPANNUNG
230 VAC, 50Hz (CE)
220-230 VAC, 50Hz (IEC/CB)

INTERNE STROMVERSORGUNG
Alle elektrischen Komponenten werden mit 24 VDC versorgt, mit Ausnahme der Boilerheizung und der Espressopumpe, die über das Netz versorgt werden.

LEISTUNGSAUFNAHME
1.80 KW Version Espresso mit Einzelboiler
2.80 KW Version Espresso mit Doppelboiler

WASSERVERSORGUNG
Wasseranschluß = 3/4''
Wasserdruck = 0.5 – 6.5 bar



GAIA
ESPRESSO

1. KAFFEE
2. KAKAO
3. MILCH



GAIA
INSTANT

1. KAFFEE
2. KAKAO
3. MILCH

VERSIONEN GAIA STYLE & TOUCH	E2S ESPRESSO EINZELBOILER *	E2S ESPRESSO DOPPELBOILER *	I3S INSTANT *	I4S INSTANT *
KAFFEE IN BOHNEN	**1**	**1**	**-**	**-**
INSTANTPULVERBEHÄLTER	**2**	**2**	**3**	**4**
ABMESSUNGEN	H 635 mm x B 310 mm x T 475 mm GEWICHT 25 kg			
UNTERSCHRANK	H 900 mm x B 310 mm x T 475 mm GEWICHT 19 kg			

* sämtliche Versionen mit Festwasseranschluß oder Wassertank erhältlich

EIGENSCHAFTEN

- Sowohl als Version mit Festwasseranschluss als auch mit internem Wassertank erhältlich.
- Im Deckel befindet sich eine Klappe zum leichten Befüllen des Wassertanks.
- Herausnehmbare Mixerschalen erleichtern die tägliche Reinigung.
- Inhalt des Wassertanks: 3,6 Liter, leicht herausnehmbar, Befüllen bei geschlossener Türe möglich.
- Tropfschale: 1 Liter, leicht herausnehmbar, mit sichtbarer Maximumanzeige.
- Kaffeesatzbehälter: für 80 Brühungen mit Zählersoftware.
- Serienmäßig MDB-Executive-Protokoll
- Elektronik vorbereitet zur Aufnahme eines Telemetriemoduls.

PRODUKTKAPAZITÄT

	Einzelbeh.	Doppelbeh.
Kaffee in Bohnen	1.35 kg	-
Kaffee in Bohnen f. ext. Trichter	2.3 kg	-
Gefriergetrockneter Kaffee	0.35 kg	0.70 kg
Milchpulver	0.55 kg	1.40 kg
Kakao	1.30 kg	3.00 kg

ZUBEHÖR

- Unterschrank mit Fächern zur Lagerung von Zucker, Tassen, Rührstäbchen, sowie Fächer für die Aufstellung vom Wassertank, Kaffesatzbehälter und Tropfschale.
- Externes Kit zur Vergrößerung des Kaffeebehälters(2,3 kg), durchsichtig mit verschliessbarem Deckel.
- Kaffeesatzbehälter- und Tropfschalenkit (für Unterschrank) mit Maximumanzeige.
- Kannenhalter-Kit.
- Tassenablagefach-Kit, schwarz, glänzend.
- Separates Warmwasser-Kit zur Verhinderung des Abtropfens von Kaffee/Milch/Schokolade ins heisse Wasser (für Tee).
- RS232-Modul.
- Visual Smart Programmer Speed zum Laden der Firmware und der Kalibrierung sowie zum Downoload der Kalibrierung und der Audit-Daten ohne PC.
- Ausgabefachbeleuchtungskit steuerbar über Firmware.

UMWELT

- Große Werbefläche, hinterleuchtet.
- Tastenfeld mit 8 hinterleuchteten Tasten.
- RHOS e RAEE zertifiziert.

RoHS
2002/95/EC

Bianchi Vending Deutschland • info.de@bianchivending.com
Georg-Wimmer-ring 15, D-85604 Zorneding bei München, Germany tel. +49.08106.246.10, fax. +49.08106.246.111

Änderungen und Irrtümer jederzeit vorbehalten. Alle genannten Maße und Gewichte dienen ausschließlich als Richtwerte. ZD-GAIA-ED02/2014/DE